



	kód	Kg	bez DPH	s DPH
<b>UMDS II 1,5 kW 400V</b>	umds/400	84	26430	31980
základní provedení obsahuje: srovnávačku, protahovačku a čelní brusku šířka 3-nožového hřídele 250 mm				



**Přídavné adaptéry:**

<b>Okružní pila k UMDS II</b>	umds/op	17,5	4091	4950
pro příčné i podélné řezy úhlově nastavitelné pravítko				



<b>Dlabačka k UMDS II</b>	umds/d	12	4008	4850
pro přesné vrtání, nebo pro vytváření podélných dlabů				



<b>Frézka k UMDS II</b>	umds/f	7	2223	2690
pro tvarové frézování				

**Příslušenství:**



<b>Odsávací hubice</b>	umds/oh	3	1074	1300
pro připojení stroje k odsavači prachu a pilin odsávání od srovnávačky a protahovačky				



<b>Odsavač prachu a pilin OS 101</b>	OS 101	29	8248	9980
kompatibilní pro připojení UMDS II odsávací rychlost 23 m/s délka hadice 2500 mm elektromotor 220V/0,55 kW				



<b>Sklopný stůlek brusky SB-100</b>	umds/sb100	3	595	720
alternativa ke standardnímu pevnému stolku, dodávanému se strojem, sklopný až do 45°				

**Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.**

Starohradská 396, 572 15 Polička

**Obráběcí nástroje:**

	kód	kg	bez DPH	s DPH
<b>Pilový kotouč 538116 WZ/48z</b>	538116WZ	0,95	948	1147
pro příčné řezání přírodního dřeva vysoká kvalita řezu				



<b>Pilový kotouč 538126 WZ/32z</b>	538126WZ	0,94	791	957
pro příčné i podélné řezání přírodního dřeva, překližkových, dřevotřískových a dřevovláknitých izolačních desek				



<b>Pilový kotouč 538335 LWZ/24z</b>	538335LWZ	0,93	719	870
pro příčné i podélné řezání přírodního dřeva, kotouč je vybaven omezovačem třísky				



<b>Hoblovací nůž 250 mm DS</b>	HN DS	0,20	150	182
nástrojová ocel rozměr: 250 x 35 x 3 mm				



<b>Hoblovací nůž HLS 13 Cr</b>	HLS 13 Cr	0,20	189	229
materiál HLS 13% Cr - 1.2379 - D2 pro měkké dřevo tvrdost hoblovacích nožů 58+2 HRC tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem				



<b>Hoblovací nůž HSS 18 W</b>	HSS 18 W	0,20	328	397
materiál HSS 18% W - 1.3355 - T1 pro tvrdé a měkké dřevo tvrdost hoblovacích nožů 60+2 HRC tepelné zpracování prováděno ve speciální peci řízené počítačem				



<b>Ustavovač hoblovacích nožů</b>	umds/uhn	0,29	351	425
zařízení slouží k přesnému nastavení nožů v hoblovacím válci stroje UMDS II				



<b>Fréza na pera WO 3259000</b>	wo3259000	0,09	258	312
šířka pera 5 mm, výška 5.5 mm d = 35 mm, délka 23 mm				



<b>Fréza na drážky WO 3261000</b>	wo3261000	0,08	258	312
šířka drážky 5 mm, hloubka 11.5 mm d = 35 mm				

str. 2

IČO: 45534594  
DIČ: CZ45534594Bankovní spojení: KB Svitavy č.ú. 1101591/0100  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS Hradec Králové. tel.: 461722130, fax: 461725257  
odd. B, vl. 613, ze dne 1.5.1992 opp@opp.cz, www.opp.cz



	kód	kg	bez DPH	s DPH
<b>Fréza válcová WO 3260000</b>	wo3260000	0,08	258	312
d = 25 mm, B = 22 mm				



<b>Fréza sešikmovací WO 3265000</b>	wo3265000	0,06	258	312
d = 35 mm, a = 45°, výška břitu 10 mm				



<b>Fréza rádiusová vydutá WO 3266000</b>	wo3266000	0,07	258	312
d = 35 mm, r = 10 mm, výška břitu 11 mm				



<b>Fréza rádiusová vypouklá WO 3267000</b>	wo3267000	0,07	258	312
d = 35 mm, r = 10 mm, výška břitu 11 mm				



<b>Fréza zaoblovací WO 3258000</b>	wo3258000	0,07	258	312
d = 25 mm, B = 22 mm, r = 25 mm				



<b>Fréza drážkovací 5 mm WO 3235000</b>	wo3235000	0,03	226	273
d = 5 mm, výška břitu 15 mm				



<b>Fréza drážkovací 8 mm WO 3236000</b>	wo3236000	0,04	237	287
d = 8 mm, výška břitu 15 mm				



<b>Fréza drážkovací 10 mm WO 3237000</b>	wo3237000	0,04	237	287
d = 10 mm, výška břitu 15 mm				



<b>Fréza drážkovací 1.5 mm WO 3264000</b>	wo3264000	0,04	131	159
T = 1.5 mm, d = 30 mm				



<b>Fréza drážkovací 2.5 mm WO 3263000</b>	wo3263000	0,04	131	159
T = 2.5 mm, d = 35 mm				



<b>Rádiusová fréza vypouklá PN 225766</b>	PN225766	0,02	279	338
d = 35 mm, r = 6 mm; fréza bez čepu				


**D O P R O D E J do vyprodání zásob !!!**

**Oblastní průmyslový podnik Polička a.s.**

Starohradská 396, 572 15 Polička




	kód	kg	bez DPH	s DPH
<b>Čep PN 225770 k frézám řady PN</b>	PN225770	0,02	74	90
slouží pro upnutí fréz řady PN				



	umds/st	0,08	213	258
<b>Samolepicí talíř suchý zip</b>				
pevný nosič brusných papírů se suchým zipem nalepí se na očištěný kotouč brusky				



<b>Brusný papír suchý zip zr. 60</b>	bp60	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. <b>80</b>	bp80	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. <b>100</b>	bp100	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. <b>120</b>	bp120	0,04	50	61
Brusný papír suchý zip zr. <b>150</b>	bp150	0,04	50	61
Brusný papír <b>samolep.</b> zr. 40,60,80,100,120,150,240	bps	0,03	50	61



	umds/cbp	0,22	343	415
<b>Čistič brusného papíru</b>				
slouží k čištění brusných disků od pilin a prachu značně prodlužuje životnost brusných papírů				

Sada dlabacích vrtáků  
čtyřbřítých RH  
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16



	umds/cRH	1,06	1973	2387
<b>Sada dlabacích vrtáků čtyřbřítých RH</b>				
D = 6, 8, 10 se stopkou 10 mm D=12, 14, 16 se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min				

Sada dlabacích vrtáků  
spirálových RH  
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16



	umds/sRH	1,24	1334	1614
<b>Sada dlabacích vrtáků spirálových RH</b>				
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm Všechny rozměry jsou se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min.				



	umds/dRH	1,06	1597	1932
<b>Sada dlabacích vrtáků dvoubřítých RH</b>				
D = 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm Všechny rozměry jsou se stopkou 16 mm Materiál nástrojová ocel; otáčky 2.500 - 3.000 ot/min				

**Příslušenství:**

	tp400	8,00	1290	1561
<b>Truhlářské pachole TP 400</b>				
sklopná konstrukce, aretace rolny d. válce = 400 mm min.výška = 630 mm, max.výška = 920 mm				

Ekologická likvidace je zajištěna v rámci kolektivního systému RETELA ( www.retela.cz )

Recyklační poplatek je součástí ceny výrobku

EXW Polička, Česká republika, INCOTERMS 2010

str. 4

IČO: 45534594  
DIČ: CZ45534594Bankovní spojení: KB Svitavy č.ú. 1101591/0100  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku KS Hradec Králové.  
odd. B, vl. 613, ze dne 1.5.1992tel.: 461722130, fax: 461725257  
opp@opp.cz, www.opp.cz